

Steckverbindungen | 15-polig | 24 V | ISO 12098



Art.-Nr.	Bezeichnung
	<p>Stecker 15-polig nach ISO 12098</p> <ul style="list-style-type: none"> · Material Buchsenkontakte: Neusilber, optimaler Korrosionsschutz · Buchsenkontakte 3-teilig mit Innenfeder und Außenfederring · geprüft nach GGVS und ADR · für Kabeldurchmesser 10-14 mm · 15 x 1,5 mm² · Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich
785 310 100 785 300 200	<p>für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung</p> <p>einschließlich Buchsenkontakten und Seals ohne Buchsenkontakte / Seals</p>
785 310 300 785 300 310	<p>Kabelanschluss mit Trompetenabgang und Knickschutz</p> <p>einschließlich Buchsenkontakten und Seals ohne Buchsenkontakte / Seals</p>
	<p>Zubehör</p> <p>Buchsenkontakt 1 - 2,5 mm² (3-teilig)</p> <p>Einzelbuchsenkontakt Bandware (à 1.200 Stück) Sealdichtung 1-2,5 mm² (à 2.500 Stück)</p>
785 110 911 785 110 910 785 110 940	

