

Steckverbindungen | EBS 7-polig | 24 V | ISO 7638



Art.-Nr.	Bezeichnung
	<p>EBS-Stecker 7-polig nach ISO 7638</p> <ul style="list-style-type: none"> · Material Buchsenkontakte: Neusilber, optimaler Korrosionsschutz · Buchsenkontakte 3-teilig mit Innenfeder und Außenfederring · geprüft nach GGVS und ADR · für Kabeldurchmesser 10-14 mm · 5 x 1,5 mm² + 2 x 4 mm² · Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich
785 410 100 785 400 200	<p>für Kabelanschluss mit PG-Verschraubung einschließlich Buchsenkontakten und Seals ohne Buchsenkontakte / Seals</p>
785 410 300 785 410 310	<p>Kabelanschluss mit Trompetenabgang und Knickschutz einschließlich Buchsenkontakten und Seals ohne Buchsenkontakte / Seals</p>
	<p>Zubehör</p>
785 110 911 785 110 910 785 110 940	<p>Buchsenkontakt 1 - 2,5 mm² (3-teilig) Einzelbuchsenkontakt Bandware (à 1.200 Stück) Sealdichtung 1-2,5 mm² (à 2.500 Stück)</p>
785 110 921 785 110 920 785 110 950	<p>Buchsenkontakt 4 mm² (3-teilig) Einzelbuchsenkontakt Bandware (à 1.200 Stück) Sealdichtung 4 mm² (à 2.500 Stück)</p>

